

## INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA ELIMINACION DE LOS COMPONENTES DE LAS LUMINARIAS

### INFORMACION PARA TENER EN CUENTA ANTES DE REALIZAR EL DESMONTAJE

Antes de comenzar, asegurarse de que la luminaria esta desconectada de la red eléctrica

- El personal encargado del desmontaje debe de ser personal cualificado para ello
- El personal encargado del desmontaje debe disponer de material de protección adecuado
- El desmontaje de los componentes de la luminaria debe de hacerse con herramientas adecuadas para ello
- El reciclado debe de hacerse en contenedores adecuados según la normativa existente en el país donde se recicle
- Si tiene dudas sobre el desmontaje puede visitar los manuales de instalación disponibles en la web del fabricante

### DESMONTAJE DE LA LUMINARIA

Las luminarias de PRILUX se componen generalmente de los siguientes componentes:

- Cuerpo de aluminio
- Tapa de aluminio
- Fijación de aluminio
- Cierre de vidrio o plástico
- Lentes de plástico
- Modulo LED
- Driver electrónico
- Protector de sobretensiones electrónico
- Tornillería de acero
- Herrajes de acero
- Cableado de cobre
- Conectores plásticos
- Juntas poliméricas

Cada uno de estos componentes deben llegar a su contenedor correspondiente para una buena reciclabilidad.

