



Com t^º de cor e seletor de potência através de interruptor



CL



SQ

Especificações

	Isolamento elétrico	CII
	Tensão (V)	100-277Vac
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
Φ	Fator de potência	≥ 0.9
	Proteção contra sobretensão	4kW
	Temperatura de trabalho	-40~50°C
Φ	Fluxo luminoso (lm)	Até 1.400lm
K	Temperatura de cor	2.700-3.000-4.000-5.000K
	Índice de reprodução cromática	Ra>80
Δ	Ângulo de abertura	0-100°
	Vida útil	50.000h
	Índice de estanqueidade	IP65
	Resistência ao impacto	IK06
	Cor	-
	Difusor	VT-T: Vidro temperado transparente
	Corpo	AL+FE: Alumínio e aço
	Dimensões del Motor luminico	137x104x140mm
	Orientação	Não direcional
	Posição de montagem	Luminária de montagem saliente (Vertical)
	Iluminação	Direto/ Indireto



MOTOR LUMINICO



Referências

			W_T		ϕ_T	K	
658553	CL	BI	8W		560lm	2.7 3 4 5	142x128xmm
			12W		840lm		
			16W		1.120lm		
			20W		1.400lm		
658560	CL	N	8W		560lm	2.7 3 4 5	142x128xmm
			12W		840lm		
			16W		1.120lm		
			20W		1.400lm		
658577	CL	C	8W		560lm	2.7 3 4 5	142x128xmm
			12W		840lm		
			16W		1.120lm		
			20W		1.400lm		
658713	SQ	BI	8W		560lm	2.7 3 4 5	142x128xmm
			12W		840lm		
			16W		1.120lm		
			20W		1.400lm		
662628	SQ	N	8W		560lm	2.7 3 4 5	142x128xmm
			12W		840lm		
			16W		1.120lm		
			20W		1.400lm		
656737	SQ	C	8W		560lm	2.7 3 4 5	142x128xmm
			12W		840lm		
			16W		1.120lm		
			20W		1.400lm		

Dimensões



AZIRA SWITCH CL

AZIRA SWITCH SQ

Acessórios




658095

REVESTIMENTO DECORATIVO CL BRANCO



658102

REVESTIMENTO DECORATIVO CL PRETO



658119

REVESTIMENTO DECORATIVO CLAÇO CORTEN




658126

REVESTIMENTO DECORATIVO SQ BRANCO



658133

REVESTIMENTO DECORATIVO SQ PRETO



658140

REVESTIMENTO DECORATIVO SQ AÇO CORTEN