

Con selector de t° de color a través de interruptor



SWITCH


## MOTOR LUMÍNICO




## Especificaciones

	Aislamiento Eléctrico	CII
	Tensión (V)	220-240V ac
<b>Hz</b>	Frecuencia (Hz)	50-60 Hz
$\Phi$	Factor de potencia	$\geq 0.9$
	Intensidad	
	Temp. de funcionamiento	-20°C~40°C
	Índice de estanqueidad (IP)	IP20
	Índice de estanqueidad (IP) Instalado	IP44
$\Phi_r$	Flujo luminoso (lm)	Hasta 744lm
<b>K</b>	Temperatura de color	3.000-4.000-5.000K
	Índice reproducción cromática	>80
$\Delta$	Ángulo de apertura	60°
	N° de Encendidos	15.000
	Vida útil	>25.000h
	L70B50	>25.000h
	Color	-
	Lente	PC: Policarbonato
	Cuerpo	PC: Policarbonato
	Dimensiones	-


## Aplicaciones



Despachos




Recepción




Pasillos



Retail



Viviendas



Aulas




## CONFIGURACION DE ACCESORIOS

---


SIMÉTRICO

ASIMÉTRICO

MARCO CL



MARCO SQ



SUPERFICIE





## Referencias ( Motor lumínico)

	W <sub>T</sub>	Φ <sub>LED</sub>	Φ <sub>T</sub>	K	⊗
655750	7W	1.202lm	702lm	<b>3</b>	3.000K
		1.222lm	722lm	<b>4</b>	4.000K
		1.244lm	744lm	<b>5</b>	5.000K
658775	7W	1.202lm	702lm	<b>3</b>	3.000K
		1.222lm	722lm	<b>4</b>	4.000K
		1.244lm	744lm	<b>5</b>	5.000K

## Accesorios

<b>655781</b> MARCO CL SIMÉTRICO 60° RAL9003	<b>655767</b> MARCO CL SIMÉTRICO 60° RAL9005	<b>655798</b> MARCO CL ASIMÉTRICO 60° RAL9003	<b>655774</b> MARCO CL ASIMÉTRICO 60° RAL9005	<b>655828</b> MARCO SQ SIMÉTRICO 60° RAL 9003
Ø90x84,7mm	Ø90x84,7mm	Ø90x91mm	Ø90x91mm	102x102x92,5mm
Ø75mm	Ø75mm	Ø75mm	Ø75mm	85x85mm
<b>655804</b> MARCO SQ SIMÉTRICO 60° RAL 9005	<b>655835</b> MARCO SQ ASIMÉTRICO 60° RAL 9003	<b>655811</b> MARCO SQ ASIMÉTRICO 60° RAL 9005	<b>655859</b> ACCESORIO SUPERFÍCIE CL 60° RAL 9003	<b>655842</b> ACCESORIO SUPERFÍCIE CL 60° RAL 9005
102x102x92,5mm	102x102x90,4mm	102x102x90,4mm	Ø90,4x99,7mm	Ø90,4x99,7mm
85x85m	85x85m	85x85m		




Aviso


El motor lumínico debe solicitarse siempre acompañado del accesorio correspondiente para garantizar una instalación adecuada

## Dimensiones y lotes (Motor lumínico + Accesorios)

### MARCO CL EMPOTRAR




MOTOR LUMÍNICO  
+  
ACCESÓRIO CL SIMÉTRICO 60°




MOTOR LUMÍNICO  
+  
ACCESÓRIO CL 60°ASIMÉTRICO

### MARCO SQ EMPOTRAR




MOTOR LUMÍNICO  
+  
ACCESÓRIO SQ 60° SIMÉTRICO



MOTOR LUMÍNICO  
+  
ACCESÓRIO SQ 60° ASIMÉTRICO

### ACCESÓRIO CL SUPERFICIE



MOTOR LUMÍNICO  
+  
ACCESÓRIO SUPERFICIE