

Con selector de potencia y tª de color através de interruptor



Con seletor de fuente de luz



Sensor de luminosidad



AZIRA CL





AZIRA SQ



Motor luminico



Dimensiones



AZIRA SWITCH CL

AZIRA SWITCH SQ

Especificaciones

	Aislamiento eléctrico	CII		Sensor de luminosidad	Opcional
	Tensión (V)	100-277Vac		Índice de estanqueidad	IP65
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz		Resistencia al impacto	IK06
Φ	Factor de potencia	≥ 0.9		Color	-
	Protector contra sobretensiones	4KW		Difusor	VT-T: Vidrio Templado transparente
	Temp. de funcionamiento	-40~50°C		Cuerpo	AL+FE: Aluminio y Acero
ϕ	Flujo luminoso (lm)	Hasta 1.400lm		Dimensiones del Motor lumínico	137x104x140mm
K	Temperatura de color	2.700-3.000-4.000-5.000K		Orientación	No orientable
	Índice reproducción cromática	Ra>80		Posición de montaje	Luminaria de superficie (Vertical)
	Ángulo de apertura	0-100°		Iluminación	Directa/ Indirecta (Seleccionable)
	Vida útil	50.000h			

Referencias


MOTOR LUMÍNICO

	W_T	ϕ	K
658072	8W	560lm	
	12W	840lm	
	16W	1.120lm	
	20W	1.400lm	

Aviso

Para garantizar una instalación adecuada, el motor lumínico debe solicitarse siempre en conjunto con la carcasa o accesorio correspondiente.

Fotometría



Información Switch

POTENCIA

			
8W	12W	16W	20W

FUENTE DE LUZ

		
ARRIBA UP	ABAJO DOWN	AMBOS FULL



CCT

			
2.700K	3.000K	4.000K	5.000K

SENSOR DE LUMINOSIDAD

	
ON	OFF



Accesorios



658096

CARCASA DECORATIVA AZIRA SWITCH
CL BLANCO



658102

CARCASA DECORATIVA AZIRA SWITCH
CL NEGRO



658119

CARCASA DECORATIVA AZIRA SWITCH
CL ACERO CORTEN



658126

CARCASA DECORATIVA AZIRA SWITCH
SQ BLANCO



658133

CARCASA DECORATIVA AZIRA SWITCH
SQ NEGRO



658140

CARCASA DECORATIVA AZIRA SWITCH
SQ ACERO CORTEN